

mercedes 540k

Maharaja sport roadster

**1936 メルセデス ベンツ 540k
マハラジャ スポーツロードスター**




GAKKEN

東京都大田区仲池上1の17の15☎754-5343


(株)学習研究社・知育ホビー事業部



《組み立ての注意》

- 組み立てる前に説明書をひと通り最後まで読んでください。
- 部品は一度に切り取らずに、必要なだけはずしてください。




- このキットは「540Kロードスター型」と「マハラジャ型」のどちらにでも組み立てることができます。どの型式にするか、最初にきめて、第13図と第33図以下の説明をよく読んで組み立ててください。
(パッケージの絵を参考にしてください)






エンジン完成図



3

Cement inlet manifold
G③ exhaust manifold
G② and carburation
system J⑯ in sequence.
Cement water manifold 各部品を接着します。
G⑯ as shown.

G③を接着してからG②を接着します。




デファレンシャル部を図のように組み立てます。

4

Cement differential housing and drive shaft
as shown.

5


Complete the differential as shown.




シャシーフレームに、エンジンとデファレンシャルを接着します。

6


Cement the engine assembly above the chassis and the
differential under the chassis and to the engine.




7 リアサスペンションを図のように組み立てます
Cement the rear coil suspension and axle stubs to the chassis and differential




8 リア・ブレーキの組み立て
Cement the brake plates F(3) to axle stubs



9 Cement coil spring G15 to the chassis and to front suspension;



10 Cement suspension wishbones F9 to the chassis over front axle stubs. Do not allow cement to touch the pins on the stubs.



Press steering tie bar in place.
Do not cement. Axle stubs should be free to move.


ステアリングバーの取りつけ

11

左右に動くかためしてみます。
Must be free to turn.

12

フロント・ブレーキの組み立て
Cement plates to stubs.



OPTIONAL MAHARAJA

13

For Maharaja version, cut holes for side mounts as shown. Cement lower body to chassis.

「540K」を組み立てるときは、フェンダ
ーAはそのまま図のようく接着します
「マハラジャ型」のときは、右図のようく
一部を切り取ります。

「マハラジャ型」を組むときは、ニニを切り取る。
Cut holes to engraved lines and
file to match M②③ Step 44.

D② D③

Floor may be painted to match seats
or covered with fine pile fabric.

14

D部品は大きさが違いますから注意して
ください。
Cement exhaust pipe supports in place.

15

図のように
Cement exhaust pipes in location shown. 接着します。

Rust color
this end.
Blend out.

F⑯

G⑯


16

エグゾーストパイプの組み立て
Cement exhaust pipe as shown.

マフラーの組み立て


17

Cement muffler and tail pipe. G⑯ in location.




18
Cement foot pedals G⑯, stick shift J⑰ and hand brake J⑱ in place.
Cement battery cover G⑨ and step pad I⑯ to lower body and front and rear seats as shown.


各部品を図のように組み立てます。



19
メーターパネルにデカールをはり、
図のように接着します。
Apply decals to instrument panel and
cement to the dashboard. Cement
dash to the body.




20
Cement fire wall H① to body and other
accessories in place.



Check the fit of the body and trim to fit
the lower section. Then cement in place.
Hold with fingers or tape until partially
dry. Use E② to locate the rear section
correctly (do not cement).
Hold with rubber bands until dry.


21

ボディとフェンダーの組み立て。
ファイアウォールに各部品を接着します。




22 ステアリングの組み立て
Cement steering wheel and control wheel to steering column J(1) and cement column to the body.


23 ラジエターの組み立て
Cement radiator and grille together. Join engine covers to hinge by melting the pins with a hot screwdriver blade.



Cement radiator and stays to the body. Use engine cover to set exact position.




25 エンジンカバーの組み立て
Join engine covers to hinge by melting the pins with a hot screwdriver blade.




27 Cement trim and locks I(7) to the engine cover.

27





28

Place cover over engine.



片面だけ塗装してもよい。




29

左ドアの組み立て
Apply cement to inside of I ⑨ lightly and press window in place. Be sure not to smear clear parts.
Cement trim to door and door sections over I ⑨.

30

右ドアの組み立て
Repeat as specified in Step 29



31

ウインドシールド部の組み立て
Cement windshield and lamps to frame. Apply cement sparingly to clear parts to avoid discoloration.


32

各部を接着します。
Cement door and windshield assemblies to the body.

Silver


ガドア

540Kを組んだときは、この部品が残ります。




ROADSTER PARTS

マハラジャを組んだときは、この部品が残ります。



〈540Kロードスターの組み方〉マハラジャ型の場合は41図から46図まで




33

Cement seat back to cover over pins on trunk.
Allow to hang until dry to prevent cement from touching trunk.

ROADSTER TRUNK
See Steps 41 – 46 for
Maharaja optional construction.

Seat should be free to
move up and down.
MMしてみてます。




34

Cement trim, bumper, tail lights and plate in locations
shown.


35

Cement trunk cover to the body.



このページ、36図～40図までは、「540K」も「マハラジャ」も同じ組み立て方です。但し、スペアタイヤの取り付け位置は別です。



36 Assemble head lamps and horns as shown. Apply cement with care to clear parts to prevent discoloration.




37 Cement all parts shown to the body.



38


Paint 'hubs, to match body.
Wipe before dry.

~~~540Kロードスター型~~~



**39**


Top optional with  
top down it has  
concealed in the  
trunk.




**40**

モール類を取りつければ  
「540K・タイプ」  
のできあがりです。


**MAHARAJA TRUNK**  
and optional accessories  
steps 41 – 46.




**41** Cement back of seat to cover D⑧. Do not allow cement to touch E①. Allow to hang until dry.




**42** Cement trim and bumper parts in place as shown.




**43** Cement trunk cover to the body.



**44** Cement wheels, tire covers and hubs together as shown. Two sets required.



**45** Cement auxiliary tanks together as shown.



**46** Complete all other steps as instructed for the roadster. Smooth out the shape of the holes for the side mounts. Cement retaining brackets to the side mounts and when all other steps are completed, cement tanks and side mounts in place.

## 〈540Kについて〉

このモデルは、メルセデス・ベンツKシリーズの中の傑作車の一つである。

1933年首相に就任したヒットラーは、ベルリンで開催されたモーターショウで国民車構想とアウトバーン計画を発表したが、それと同じ年に発表されたのがKシリーズである。このKシリーズは、ヒットラーの国民車構想とは全く反対の超豪華な高価格車であったが、これこそ明日のアウトバーンのために作られたような車であり、ドイツの国威と繁栄のシンボルであった。Kシリーズはまた、1930年代のラグジャリーカーと言われるロールスロイス・ファントムIIやベントレー8リッター、フランスのドライエやドライジュ等にドイツを代表して対抗すべく、ダイムラー・ベンツがレースで得た経験、伝統の技術、そしてケルマン的な完全主義を裏付けに開発した高性能車でもある。

Kシリーズはまず1933年に380Kとしてデビュー、そして34年の500Kを経て36年にはその最頂点モデルたる540Kに発展し、ドイツが第二次世界大戦に突入した1939年まで、ごく少数が作られた。

この540KのシャシーはKシリーズの中でも技術的に最も進んでいた。当時の他の車と同じように、強固なラダーフレームを用いてはいたが、最大の特徴は時流に先んじた四輪独立懸架の採用にあった。これは1931年の「170」以来すでに実用化している独自のスイングアクスルとレーシングメルセデスによる経験をベースとしたもので、フロントサスペンションはメルセデスの市販車としては始めての、ダブル・ウイッシュボーンとコイルが用いられた。リア・サスペンションは、170のそれを基に開発した有名なコイルのスイング・アクスルである。このような基本レイアウトは実に今日のメルセデスの最高級モデルたる600と大きく変わっていない。

エンジンはしかし、このKシリーズでは最も魅力に乏しい箇所である。Kシリーズに先がけて一世を風靡した、鬼才フェルディナント・ポルシェの設計であるメルセデスS/SS/SSKシリーズは、大きくてどっしりとした外観、そして前衛的なシングル・オーバーヘッド・カムシャフトの6気筒エンジンをその最大の売り物にしていたが、このKシリーズ用に採用されたパワーユニットはストレート8と巨大ながら、構造的には當時としても比較的平凡なブッシュロッドのOHVであった。だが平凡とはいえないメルセデスの高性能エンジ

ンの伝統にそむかず、エンジン右側にはルーツのスーパーチャージャー(過給器)を備えていた。

最初のモデル380Kは、3.8ℓ 90/120HP/3400rpm……出力の数字が2種となっているが、前記90HPはスーパーチャージャーを効かさない場合、120HPはこれが効いた場合……34年の500Kは5ℓで100/160HP/3400rpm そして1936年以降の高性能版である540Kは、5.4ℓ 115/180HPと当時の市販車としては第一級のパワーを發揮した。








540Kのボディのバリエーションは最初から①ロードスター ②スペシャル・ロードスター ③コンビネーション ④カブリオレA ⑤カブリオレC ⑥ツーリング ⑦クーペの7種が用意されていた。いずれも最高級パーソナルカーとしてふさわしい重厚かつスタイリッシュなもので、注文次第では一台一台まったく異った仕様を造ることすら可能であった。これらKシリーズボディの最大の魅力はその格調高い「造り」にある。イギリスやフランスの高級車メーカーは、ボディを伝統ある専門のコーチビルダーに架装させるのを常としていたのに対し、ドイツのメーカー特にダイムラー・ベンツは、それが高級であれば高級である程自社のボディ専用工場ジンテルフィンケンのワークショップでボディ架装するのを常としていた。材質は徹底的に吟味され、アッセンブリーは最高の技術水準と最大限の生産管理を裏付けに行われた。そして結果として出来上ったのが豪華な精密機器とも言うべきボディである。

3290mmの長いホイールベースと7.00-17という巨大なタイヤの上に載ったボディは、ドイツ流にふ厚いメッキと多層のペイント、本皮と高級織物を使った仕上げ——したがって重量は重く2~3tにもなったが、540Kで175~185km/hというマキシマムスピードは、この車を当時出来上ったばかりのアウトバーンの王者にさせていた。


380K~540Kを今日のメルセデスベンツのモデルになぞらえるのは難かしい。性能面、技術面においてKシリーズを凌駕するモデルは沢山ある。しかしその価格水準において、また何よりも限られた市場に対してごく少い台数しか作られなかつたと言う稀少価値において、これに匹敵するモデルは見られないし、第二次大戦後こんにちに至るまでダイムラー・ベンツでは、この540K(中でも後期の540K)に匹敵する超豪華な車は造っていない。

(大川 悠・記)




Parts List




H PARTS



Parts List



M 1~7



tire x6



hinge x3

