

Din stages Den ethicate Tra stages

F-14 - ムーカーのくみたてかた

塗装及び組立説明図 家庭用品品質表示法による接着商品質表示 、各部を接着して下さい F-14トムキャット 1. 幼児の手の届かないところに保存し、 いたづらをしない様注意して下さい。 空軍のF-15イーグルに対抗してアノリ キャクピイ(風防ガラス) 2. 火気に注意し、操気をよくして下さい。 カ漁軍は世界最強の戦闘機と自負する 3. 故意に吸わない様注意して下さい。 表示者 SZ 3000 SZ 3006 SZ 5013 新禄可変異艦士戦闘機を開発した。 実戦配備には1973年についている。 の部品を動り出した空袋は幼児がかぶったりしな 外形上の特徴はなんといっても可変翼 いようにやぶりすてて下さい。 の採用であり、主翼の形状を変化させ るから翼面積に無駄がなく旋回性は意 外に良好である。 (7-9) F-14A 全幅 19.54 m (後退角20°) 10.5 m ([6]75") 全長 18.86 m 全部 4.88 m 主翼 B22・23は可動翼ですから 最大発鑑重量 24.500kg 接着剤がつかない様に 份大速度 M=2 34 武装 20mmM61ベルカン協(600発) 上面のガルグレー スパローミザイル使用 下面及動翼部①+効半ツヤ白 各異前縁、機首先端、オレオ部分®銀 このネットの接続に使用するモデルカラーの番号です $VF-\Delta(@\times 8)+(@\times 2)$ $\ni AF \neq \exists b$ コクピット内頭ダーラグレー モデルカラー 脚柱、脚収納部、車輪ホイール①+00半ツヤ白 東京都是立区千住綾町 3-8 株式会社 7 7 7 B - 11

T120 TEL 03 888 - 6646 80

